



# X3000

## 6X4



RDW

CERTIFICADO DE IMPACTO Y DESTRUCCIÓN E4 DE REGULACIÓN EUROPEA R29



**SHACMAN**  
DEL SURESTE

# SHACMAN X3000 6x4 MT



**SHACMAN**  
DEL SURESTE

Peso	Masa total en vacío (kg) GCW (kg)	8,920 75,500	
Dimensiones	Longitud máx. (mm)	7,100	
	Ancho máximo (mm)	2,550	
	Altura máxima (mm)	4,200	
	Distancia entre ejes (mm)	4,075	
	Centro de ejes a fin de chasis (mm)	1,500	
Motor	Marca	CUMMINS	
	Modelo	IS2480 51	
	Salida nominal (Hp)	480	
	Torque (Lbs-Pie)/rpm	1,750/1,100-1,300	
	Velocidad nominal (r/min)	1,900	
	Desplazamiento (L)	13	
	Emisión	Euro-V	
Transmisión	Marca	Fast Gear (Tecnología Eaton Fuller)	
	Velocidades	16 adelante y 2 atrás	
	Torque máximo	④ 1,750 Lbs-Pie	
	Tipo	Manual con sincronizador y overdrive	
	Relaciones	R — FL	
		① 13.15 ① 13.75 ③ 9.40 ⑤ 6.49 ⑦ 4.46 ② 10.91 ② 11.40 ④ 7.80 ⑥ 5.38 ⑧ 3.70	
		FH	
		⑨ 3.08 ⑪ 2.11 ⑬ 1.46 ⑮ 1.00 ⑩ 2.56 ⑫ 1.75 ⑭ 1.21 ⑯ 0.83	
	Tipo	Automatizada AMT	
	Relaciones	R — FL	
① 13.00 ① 14.13 ③ 9.77 ⑤ 6.69 ⑦ 4.52 ② 10.77 ② 11.70 ④ 8.09 ⑥ 5.54 ⑧ 3.74			
	FH		
	⑨ 3.13 ⑪ 2.16 ⑬ 1.48 ⑮ 1.00 ⑩ 2.59 ⑫ 1.79 ⑭ 1.22 ⑯ 0.83		
Retardador hidráulico	Marca	④ Fast Gear	
	Modelo	④ FHB400	
	Torque (Lbs-Pie)	④ 2,950	
Embrague	Marca <i>(solo en transmisión manual)</i>	EATON FULLER	
	Diámetro	16.9"	
	Torque (Lbs-Pie)	④ 2,685	
Sistema de frenos	Tipo	④ Frenos ventilados de discos delanteros y traseros ABS WABCO de 6 canales con ATC Control Automático de Tracción y ARC Sistema Antivolcadura De aire comprimido de doble circuito Freno de resorte de potencia que actúa sobre la rueda trasera JACOB	
	Freno de servicio		
	Freno de estacionamiento		
	Freno auxiliar		
Ejes	Marca	HANDE-MAN	
	Eje frontal	④ 16,600 Lbs	
	Eje trasero	④ 57,300 Lbs	
	Ejes motrices de reducción sencilla con bloqueo diferencial sin reductores de cubo	3.08 / 3.36 / 3.70 / 4.11 / 4.63	
Llantas	Marca	④ 11R22.5 Michelin	
	Cantidad	10 + 1 Refacción	
	Material de rines	11 Aluminio	

Sistema eléctrico	Tipo	24 V (Con conector de alimentación del remolque a 12 V)
	Batería	180 Ah, libre de mantenimiento
Tanque de combustible	Capacidad Diesel	Total 1,000 Lts (700+300)
	Material	Aluminio
	Capacidad Urea	Total 45 Lts
Sistema de dirección	Tipo	④ Hidráulica asistida
	Chasis	
Suspensión	Tipo	Triple acorazado
	Suspensión delantera	Muelles semielípticos
	Suspensión trasera	Neumática de 8 bolsas de aire con ECAS ④ Neumática NO reactiva
Cabina	Modelo	SHACMAN X3000, Techo alto alargado
	Equipamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Cabina con techo y alerón de aire lateral</li> <li>④ -Unidad de A/C eléctrica independiente</li> <li>④ -Espejos retrovisores eléctricos y con calefactor</li> <li>-Barra estabilizadora del camión</li> <li>④ -Techo alto con litera</li> <li>④ -Cierre central eléctrico</li> <li>④ -Vidrios y seguros eléctricos</li> <li>④ -Asientos de conductor y copiloto con suspensión neumática</li> <li>-Defensa delantera de fibra de vidrio</li> <li>④ -Radio con formato MP3</li> <li>-Luces diurnas delanteras LED</li> <li>④ -Volante multifunción y de posiciones</li> <li>④ -Pantalla LED multifunción</li> <li>-Sistema de control de crucero</li> <li>④ -Conectores rápidos VOSS</li> <li>④ -Sistema de Bluetooth y manos libres</li> <li>④ -Sensor de proximidad y alcance</li> </ul>
Sistema de seguridad		<ul style="list-style-type: none"> <li>-Sistema de monitoreo de conducción por fatiga</li> <li>-Sistema de regulación de deslizamiento por aceleración (ASR)</li> <li>-Sistema de advertencia de cambio de carril</li> </ul>
	Quinta rueda	④ JOST serie 50 tipo deslizable
Otros		<ul style="list-style-type: none"> <li>-Sistema Shacman de Telemetría celular para monitoreo de vehículo 24/7</li> <li>-Luz de alarma LED x 2</li> <li>-Válvulas WABCO</li> <li>-Depósitos de aire de aluminio</li> <li>-Alarma de reversa</li> <li>-Loderas abatibles traseras</li> <li>-Extintor de 2 kg</li> </ul>



**Central**  
de Administración  
del Sureste

Carretera Mérida - Progreso Km 11 Int. C. Temozón Norte,  
Mérida, Yucatán. C.P. 97302.

contacto@shacmandelsureste.com

Tel: 9996-111214