



X6000

6X4 AMT



SHACMAN
DEL SURESTE

SHACMAN X6000 6x4 AMT



SHACMAN
DEL SURESTE



Central
de Administración
del Sureste

Peso	Masa total en vacío (kg)	8,900
	GCW (kg)	75,500
Dimensiones	Longitud máx. (mm)	7,100
	Ancho máximo (mm)	2,550
	Altura máxima (mm)	4,000
	Distancia entre ejes (mm)	4,775
	Centro de ejes a fin de chasis (mm)	1,500
Motor	Marca	CUMMINS
	Modelo	M13E5 560
Transmisión	Salida nominal (Hp)	560
	Torque (Lbs-Pie)/rpm	2,600/900-1,400
	Velocidad nominal (r/min)	1,800
	Desplazamiento (L)	13
	Emisión	Euro-V
Retardador	PTO	EZF650 Tipo estriado
	Tipo	Hidráulico
Embrague	Marca	EATON FULLER
	Diámetro	16.9"
Sistema de frenos	Torque (Lbs-Pie)	④ 2,685
	Tipo	④ Frenos ventilados de discos delanteros y traseros De aire comprimido de doble circuito De resorte eléctrico que actúa sobre la rueda trasera
Ejes	Freno auxiliar	Tipo i-Brake ABS WABCO de 6 canales
Llantas	Marca	HANDE-MAN
	Eje frontal	④ 16,000 Lbs
Sistema eléctrico	Eje trasero	④ 57,300 Lbs
	Relación	Ejes motrices de reducción sencilla con bloqueo diferencial e interdiferencial 3.08 / 3.36 / 3.70 / 4.11 / 4.63
Sistema eléctrico	Material de rines	④ 11R22.5 Michelin
	Equipo adicional	10 + 1 Refacción 11 Aluminio Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS)
Sistema eléctrico	Tipo	24 V (Con conector de alimentación del remolque a 12 V)
	Batería	220 Ah, libre de mantenimiento

Tanque de combustible	Capacidad Diesel	Total 990 Lts (760+230)
	Material	Aluminio
Sistema de dirección	Capacidad Urea	Total 45 Lts
	Tipo	Hidráulica asistida
Suspensión	Chasis	
	Tipo	Sencillo de acero reforzado
Cabina	Suspensión delantera	Muelles semielípticos
	Suspensión trasera	Neumática de 8 bolsas de aire con ECAS ④ Neumática NO reactiva
Modelo	SHACMAN X6000, Cabina extendida tipo "High Roof"	
Equipamiento	- Deflector superior de aire y alerones de cabina - Suspensión neumática de 4 bolsas - Sistema de A/C con control automático ④ Unidad de Sistema Independiente de A/C eléctrico (APU) ④ Espejos eléctricos con calefactor ④ Seguros electrónicos ④ 2 literas con luces - Sistema eléctrico de elevadores de ventanas tipo (MABUCHI) - Asientos de Conductor y Pasajeros con sistema de ventilación y calefactor integrados - Cabina de inversión eléctrica - Parachoques delantero de fibra de vidrio ④ Radio con formato MP3 - Luces diurnas delanteras LED ④ Volante multifuncional - Sistema de gestión TELEMÁTICA SHACMAN ④ Pantalla LED multifuncional ④ Sistema de control de cruce - Conectores rápidos VOSS - Limpiaparabrisas automático - Faros automáticos - Botón de arranque/parada del motor y entrada sin llave - Luces de posición de cabina y luces indicadoras de altura - Refrigerador - Alimentación eléctrica ④ Logotipo luminoso - Caja de herramientas	
Sistema de seguridad	④ Sistema de monitoreo de conducción por fatiga (FDM) ④ Sistema de advertencia de cambio de carril (LDWS) ④ Sistema de advertencia de colisión frontal (FCW) - Sistema de freno electrónico (EBS) - Sistema de control electrónico de estabilidad (ESC) - Control de cruce adaptativo (ACC) - Regulación de deslizamiento por aceleración (ASR) - Sistema de monitor de vista completa de 360°	
Quinta rueda	JOST serie 50 tipo deslizante de 2"	
Otros	- Luz de alarma LED x 2 - Válvulas WABCO - Depósitos de aire de aluminio - Alarma de reversa - Extintor de 2 kg - Gato 32T - Luz de trabajo trasera para remolque - Cuña de estacionamiento	